

**БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС**  
онцлог шинж чанарууд

**ProCube.T**  
Гадна шон дээр суух  
зориулалттай 220В-ын тоолуурын самбар  
400/230В – 16-125А

**Ерөнхий**

Бүтээгдэхүүний төрөл	Гадна зориулттай тоолуурын самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.T
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Гэр хороолол
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54

**Үзүүлэлт**

Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-125А
Гаргалгын төрөл	- PC.T /4.5кА автомат/ - PC.M-T /30-100mA дифференциал автомат/ - PC.R-T /Ачаалал таслагч, 4.5кА автомат/ - PC.MR-T /Ачаалал таслагч, 30-100mA дифференциал автомат/
Тоолуур	2-6 тоолуур суух боломжтой
I си богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-10кА
Самбарын гадна материал	1.2мм цайрдасан лист төмөр
Зузаан	PC.T-3 180мм ; PC.T-6 180мм
Өргөн	PC.T-3 350мм ; PC.T-6 550мм
Өндөр	PC.T-3 1150мм ; PC.T-6 1150мм

**Нэмэлт**

Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С