

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн ерөнхий хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.W
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP43
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-250А
P хэвийн чадал	10-150кВт
Эзлэх модул	16-32М
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-40кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB; MCCB
Зузаан	250мм, 300мм
Өргөн	660мм
Өндөр	1850мм
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн ерөнхий хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.WX
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин далд
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP43
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-250А
P хэвийн чадал	10-150кВт
Эзлэх модул	16-24М
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-40кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB; MCCB
Зузаан	Жааз-190мм Каркац-150мм
Өргөн	Жааз-655мм Каркац-610мм
Өндөр	Жааз-1720мм Каркац-1650мм
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С