

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Агаарын трансформаторын дэд өртөө
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	АТП-630А
Бүтээгдэхүүний богино нэр	АТП
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Сүлжээнд холбогдох төрөл	Мухар
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Газардуулгын зарчим	Гүн газардуулгын зарчимтай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP34
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Хүчний трансформаторын кВА	400кВА
Өндөр хүчдэлийн хэвийн кВ	10(6)кВ
Өндөр хүчдэлийн гал хамгаалагчийн гүйдэл	40А
Давтамж	50hz
Нам хүчдэлийн хэвийн кВ	0.4кВ
Нам хүчдэлийн хэвийн А	630А
Гүйдлийн трансформаторын коэффициент	600/5
Нам хүчдэлийн гаргалга	2..,6 гаргалга
Хамгийн их агшимын гүйдэл	640А-60сек
Урт	1305мм 2-4 гаргалга 1630мм 5-6 гаргалга
Өргөн	650мм
Өндөр	1185мм
Жин	90кг (трансформаторын жин ороогүй)
Нэмэлт	
Стандарт	MNS 5643:2006
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С