

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Өндөр хүчдэлийн таслуур
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	КСО17
Бүтээгдэхүүний богино нэр	КСО
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Оруулгын төрөл	Шинний оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP34
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Өндөр хүчдэлийн хэвийн кВ	10(6)кВ
Таслуурын хэвийн гүйдэл	630А
Өндөр хүчдэлийн хамгаалалтын төрөл	Гал хамгаалагчтай
Таслуурын төрөл	Ачаалал таслагч/Хуурай салгуур
Өндөр хүчдэлийн гал хамгаалагчын гүйдэл	80-110А
Давтамж	50hz
Өндөр	1900мм
Өргөн	900мм
Зузаан	800мм
Жин	70кг
Нэмэлт	
Стандарт	MNS 5643:2006
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С