

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Нам хүчдэлийн оруулгын самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	Що70 Оруулга
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Оруулгын төрөл	Шинний оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Шинн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP34
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Нам хүчдэлийн хэвийн кВ	0.4кВ
Таслуурын хэвийн гүйдэл	630-1600А
Таслуурын төрөл	Автомат таслуур/Хуурай салгуур
Гүйдлийн трансформаторын коэффициент	600/5-1500/5
Давтамж	50hz
Өндөр	2000мм
Өргөн	1000, 800мм
Зузаан	600мм
Жин	85кг
Нэмэлт	
Стандарт	MNS 5643:2006
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Нам хүчдэлийн хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	Що70 Гаргалга
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Оруулгын төрөл	Шинний оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP34
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Нам хүчдэлийн хэвийн кВ	0.4кВ
Гаргалгын таслуурын хэвийн гүйдэл	100-630А
Таслуурын төрөл	Автомат таслуур/Хуурай салгуур
Давтамж	50hz
Өндөр	2000мм
Өргөн	800мм
Зузаан	600мм
Жин	60кг
Нэмэлт	
Стандарт	MNS 5643:2006
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Нам хүчдэлийн сэлгэн залгагчтай самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	Секц холбогч
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Сэлгэн залгалтын төрөл	Гар/Автомат
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP34
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Нам хүчдэлийн хэвийн кВ	0.4кВ
Таслуурын хэвийн гүйдэл	630-1600А
Таслуурын төрөл	Автомат таслуур/Хуурай салгуур
Давтамж	50hz
Өндөр	2000мм
Өргөн	1000, 550мм
Зузаан	600мм
Жин	20-75кг
Нэмэлт	
Стандарт	MNS 5643:2006
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С