

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор болон гадна хангамжийн хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.F-P
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP42
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3/4 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400В
Тусгаарлагчын хүчдэл	1000В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	630А-2500А
Iси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	35-50кА
Сэлгэн залгалтын төрөл	Гар/Автомат
Гаргалга	Нэг секцэндээ 4-12 ачаалал таслагатай 160-630А
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор болон гадна хангамжийн хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.F-P
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP42
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3/4 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400В
Тусгаарлагчын хүчдэл	1000В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	630А-2500А
Iси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	35-50кА
Сэлгэн залгалтын төрөл	Гар/Автомат
Гаргалга	Нэг секцэндээ 4-12 ачаалал таслагатай 160-630А
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С