

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Агаарын трансформаторын дэд өртөө
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	АТП-250А
Бүтээгдэхүүний богино нэр	АТП
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Сүлжээнд холбогдох төрөл	Мухар
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Газардуулгын зарчим	Гүн газардуулгын зарчимтай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP34
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Хүчний трансформаторын кВА	160кВА
Өндөр хүчдэлийн хэвийн кВ	10(6)кВ
Өндөр хүчдэлийн гал хамгаалагчын гүйдэл	10кВ 8.4А 6кВ 15.4А
Давтамж	50hz
Нам хүчдэлийн хэвийн кВ	0.4кВ
Нам хүчдэлийн хэвийн А	250А
Гүйдлийн трансформаторын коэффициент	200/5
Нам хүчдэлийн гаргалга	3.,6 гаргалга
Хамгийн их агшимын гүйдэл	260А-60сек
Урт	1250мм 2-4 гаргалга 1575мм 5-6 гаргалга
Өргөн	600мм
Өндөр	1150мм
Жин	80кг (трансформаторын жин ороогүй)
Нэмэлт	
Стандарт	MNS 5643:2006
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С