

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн ерөнхий оруулгын самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.DI-250
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Сэлгэн залгалтын төрөл	Гар
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Суурьлуулалтын төрөл	Шалан дээр
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Хаалганы төрөл	Шилэн / Төмөр
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	250Ах2, 400Ах2, 630Ах2
I си богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	25-40кА
Автомат таслуурын төрөл	МССВ
Зузаан	500мм
Өргөн	910мм
Өндөр	1600мм
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1-3мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	2 цэгийн цоожлолт
Хаалга онгойх градус	180°
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГ№УБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С