

General	
Product type	Internal power distribution boards
Types of components	ProCube
Product abbreviations	PC.W
Product designation	All types of construction objects and plants
Inlet type	Cable inlet
Output type	Cable output
Purpose	Stationary
Protection rating	IP43
Indicators	
Number of phases	3 phases
Rated frequency	50hz
U - current voltage	400/230B
I Rated secondary current A	16-250A
P current power	10-150kVA
Owning module	16-32M
Icu short-circuit breaking current (peak value) [kA]	4.5-40kA
Automatic breaker type	MCB; MCCB
Thickness	250mm
Width	660mm
Height	1250mm
Additional	
Standard	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ambient temperature of use	-50°C...+50°C
Ambient temperature of storage	-40°C...+50°C

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн ерөнхий хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.WX
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин далд
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP43
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-250А
P хэвийн чадал	10-150кВт
Эзлэх модуль	16-24М
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-40кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB; MCCB
Зузаан	Жааз-190мм Каркац-150мм
Өргөн	Жааз-655мм Каркац-610мм
Өндөр	Жааз-1120мм Каркац-1050м
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С