

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	ProEnergy
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProEnergy.Z
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PE.Z
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Сүлжээнд холбогдох төрөл	Мухар
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Газардуулгын зарчим	Гүн газардуулгын зарчимтай
Ашиглах зориулалт	Суурин ба зөөврийн
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP43
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Хүчний трансформаторын кВА	100кВА
Өндөр хүчдэлийн хэвийн кВ	10(6)кВ
Өндөр хүчдэлийн гал хамгаалагчын гүйдэл	10кВ 4.5А 6кВ 11.5А
Давтамж	50hz
Нам хүчдэлийн хэвийн кВ	0.4кВ
Нам хүчдэлийн хэвийн А	200А
Гүйдлийн трансформаторын коэффициент	200/5
Нам хүчдэлийн гаргалга	80А х 2 (автомат таслуур)
Хамгийн их агшимын гүйдэл	210А-60сек
Урт	2100
Өргөн	1600
Өндөр	2100
Жин	900кг (трансформаторын жин ороогүй)
Нэмэлт	
Стандарт	MNS 5643:2006 MNS 5644:2006 ОУЦТХ 62271-1:2007
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+60*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+60*С
Харьцангуй чийгшил	0...90%
Хөргөлтийн төрөл	Салхин
Чичирхийллийн эсэргүүцэл	4.9 m/s (f=10...50hz)