

Общие	
Тип продукции	ProEnergy
Тип комплектующих	ProEnergy.Z
Краткое наименование продукта	PE.Z
Сфера использования продукта	Все виды зданий, объектов и заводов
Типы подключения к сет	Слепой
Условия обслуживания продукции	Одностороннее обслуживание
Тип входа	Кабельный ввод
Тип вывода	Кабельный вывод
Принцип заземления	Имеет принцип глубокого заземления
Использование по назначению	Стационарное и переносное
Степень защиты	IP43
Показатели	
Количество фаз сети	3 фаз
кВА силовых трансформаторов	100кВА
Өндөр хүчдэлийн хэвийн кВ	10(6)кВ
Номинальное кВ высокого напряжения	10кВ 4.5А 6кВ 11.5А
Частота	50hz
Номинальное кВ низкого напряжения	0.4кВ
Низкое напряжение нормальное А	200А
Коэффициент трансформатора тока	200/5
Вывод низкого напряжения	80А х 2 (Автоматический выключатель)
Максимальный мгновенный ток	210А-60сек
Длина	2100
Ширина	1600
Высота	2100
Вес	900кг (Вес трансформатора не включен)
Дополнительно	
Стандарт	MNS 5643:2006 MNS 5644:2006 ОУЦТХ 62271-1:2007
Рабочая температура окружающей среды	-50*С...+60*С
Температура воздуха в хранилище	-40*С...+60*С
Относительная влажность	0...90%
Тип охлаждения	Воздушный
Выбростойчивость	4.9 m/s (f=10...50hz)