

<b>Общее</b>	
Тип продукции	КТП
Тип комплектующих	Подстанция с воздушным трансформатором
Краткое наименование продукта	КТП-Винтовая подстанция
Сфера использования продукта	Все виды зданий, объектов и заводов
Типы подключения к сет	Слепой
Условия обслуживания продукции	Одностороннее обслуживание
Тип входа	С воздухозаборником
Тип вывода	Кабельный вывод
Принцип заземления	Имеет принцип глубокого заземления
Использование по назначению	Стационарное и переносное
Степень защиты	IP34
<b>Показатели</b>	
Количество фаз сети	3 фаз
кВА силовых трансформаторов	63-250кВА
Номинальное кВ высокого напряжения	10(6)кВ
Ток предохранителя высокого напряжения	10кВ/ 63кВА-4.5А, 160кВА-8.4А, 250кВА-13.1А 6кВ/ 63кВА-11.5А, 160кВА-15.4А, 250кВА-24.1А
Частота	50hz
Номинальное кВ низкого напряжения	0.4кВ
Низкое напряжение нормальное А	160-400А
Коэффициент трансформатора тока	150/5-400/5
Вывод низкого напряжения	63кВА-80А x 2 (автоматический выключатель) 160кВА-125Аx2, 80Аx1 (автоматический выключатель) 250кВА-200Аx2, 125Аx1 (автоматический выключатель)
Длина	1153
Ширина	1150
Высота	4700
Вес	1100кг (вес трансформатора не включен)
<b>Дополнительно</b>	
Стандарт	MNS 5643:2006 MNS 5644:2006 ОУЦТХ 62271-1:2007
Рабочая температура окружающей среды	-50 <sup>0</sup> С...+60 <sup>0</sup> С
Температура воздуха в хранилище	- 40 <sup>0</sup> С...+60 <sup>0</sup> С
Относительная влажность	0...90%
Тип охлаждения	Воздушный
Выброустойчивость	4.9 m/s (f=10...50hz)