

**БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС**  
онцлог шинж чанарууд

**ProCube.DM-80**  
Барилгын дотор хангамжийн  
хуваарилах самбар  
**400/230В – 16-250А**

**Ерөнхий**

Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн хуваарилах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.DM-80
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Сууринуулатын төрөл	Хананд
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Хаалганы төрөл	Шилэн / Төмөр

**Үзүүлэлт**

Сүлжээний фазын тоо	3-4 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн A	16-250А
P хэвийн чадал	10-150кВт
Эзлэх модул	16М
Iscи богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-40кA
Автомат таслуурын төрөл	MCB; MCCB
Зузаан	230мм
Өргөн	650мм
Өндөр	850мм
Жин	....кг
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1.5-2мм цайдасан ган лист
Цоожны систем	3 цэгийн цоожжолт
Хаалга онгойх градус	180°

**Нэмэлт**

Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	TГNөУБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50°C...+50°C
Харьцаангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40°C...+50°C