

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Зөөврийн 220-380В розеткатай хайрцаг
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.R-I
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр, ахуй
Оруулгын төрөл	Кабель
Гаргалгын төрөл	Залгуур
Ашиглах зориулалт	Суурин ба зөөврийн
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP67
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	230-400В
Гаргалга	220В розетка 4 ширхэг 380В розетка 2 ширхэг
Иси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB
Зузаан	135мм
Өргөн	320мм
Өндөр	430мм
Жинкг
Өнгө	RAL 9003 /сонголт/
Материал	1.5-2мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	2 цэгийн цоожлолт
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГ№УБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С