## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

### Преимущества

**ProCube.R-M**

**Портативная розетка**

**220В – 380А**

| | |
|---|---|
| ***Общее*** | |
| *Тип продукции* | *Портативная розетка 220В – 380А* |
| *Тип комплектующих* | *ProCube* |
| *Краткое наименование продукта* | *PC.R-M* |
| *Сфера использования продукта* | *Все виды зданий, объектов и заводов* |
| *Тип входа* | *Розетка* |
| *Тип вывода* | *Розетка* |
| *Использование по назначению* | *Стационарное и переносное* |
| *Степень защиты* | *IP67* |
| ***Показатели*** | |
| *Количество фаз сети* | *3 фаз* |
| *Частота* | *50hz* |
| *U нормальное напряжение* | *230-400В* |
| *Производителвность* | *220В розетка 4 шт*<br>*380В розетка 3 шт* |
| *Ограничение тока короткого замыкания Icu* | *4.5кА* |
| *Тип автоматического выключателя* | *MCB* |
| *Толщина* | *245мм* |
| *Ширина* | *523мм* |
| *Высота* | *600мм* |
| *Вес* | *....кг* |
| *цвет* | *RAL 9003 / на выбор заказчика /* |
| *Материал* | *1.5-2мм оцинкованный стальной лист* |
| *Система блокировки* | *2 точечный замок* |
| ***Дополнительно*** | |
| *Стандарт* | *ISO9001:2015, MNS 5834:2008* |
| *Сертификат* | *ТГ№УБД0001631* |
| *Рабочая температура окружающей среды* | *-50$^0$C...+50$^0$C* |
| *Относительная влажность* | *0...95%* |
| *Температура воздуха в хранилище* | *-40$^0$C...+50$^0$C* |