

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Зөөврийн 220-380В розеткатай хайрцаг
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.RI
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр, ахуй
Оруулгын төрөл	Кабель
Гаргалгын төрөл	Залгуур
Ашиглах зориулалт	Суурин ба зөөврийн
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	230-400В
Гаргалга	220В розетка 4 ширхэг 380В розетка 2 ширхэг
Иси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB
Зузаан	135мм
Өргөн	320мм
Өндөр	430мм
Жинкг
Өнгө	RAL 9003 /сонголт/
Материал	1.5-2мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	2 цэгийн цоожлолт
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГ№УБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С