

|   |  |
|---|--|
| <b>Ерөнхий</b>                              |  |
| Бүтээгдэхүүний төрөл                        | Зөөврийн 220-380В розеткатай хайрцаг           |
| Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл                   | ProCube  |
| Бүтээгдэхүүний богино нэр                   | PC.SB-10                                       |
| Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ                | Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр, ахуй  |
| Оруулгын төрөл                              | Кабель   |
| Гаргалгын төрөл                             | Залгуур  |
| Ашиглах зориулалт                           | Суурин ба зөөврийн                             |
| Хамгаалалтын зэрэглэл                       | IP54   |
| <b>Үзүүлэлт</b>                             |  |
| Сүлжээний фазын тоо                         | 3 фаз  |
| Давтамж                                     | 50hz   |
| U хэвийн хүчдэл                             | 230-400В                                       |
| Гаргалга                                    | 220В розетка 4 ширхэг<br>380В розетка 2 ширхэг |
| Иси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар | 4.5кА  |
| Автомат таслуурын төрөл                     | MCB  |
| Зузаан                                      | 135мм  |
| Өргөн                                       | 320мм  |
| Өндөр                                       | 430мм  |
| Жин   | ....кг   |
| Өнгө  | RAL 9003 /сонголт/                             |
| Материал                                    | 1.5-2мм цайрдсан ган лист                      |
| Цоожны систем                               | 2 цэгийн цоожлолт                              |
| <b>Нэмэлт</b>                               |  |
| Стандарт                                    | ISO9001:2015, MNS 5834:2008                    |
| Сертификат                                  | ТГ№УБД0001631                                  |
| Ашиглалтын орчны агаарын температур         | -50*С...+50*С                                  |
| Харьцангуй чийгшил                          | 0...95%  |
| Хадгалах орчны агаарын температур           | -40*С...+50*С                                  |