

| Общие | |
|--|---|
| Тип продукции | Портативная розетка 220В – 380А |
| Тип комплектующих | ProCube |
| Краткое наименование продукта | PC.SB-10 |
| Сфера использования продукта | Все виды зданий, объектов и заводов |
| Тип входа | Кабельный ввод |
| Тип вывода | Розетка |
| Использование по назначению | Стационарное и переносное |
| Степень защиты | IP54 |
| Показатели | |
| Количество фаз сети | 3 фаз |
| Частота | 50hz |
| U нормальное напряжение | 230-400В |
| Производительность | 220В розетка 4 шт 380В розетка 2 шт |
| Ограничение тока короткого замыкания I _{сн} | 4.5кА |
| Тип автоматического выключателя | MCB |
| Толщина | 135мм |
| Ширина | 320мм |
| Высота | 430мм |
| Вес |кг |
| цвет | RAL 9003 / на выбор заказчика / |
| Материал | 1.5-2мм оцинкованный стальной лист |
| Система блокировки | 2 точечный замок |
| Дополнительно | |
| Стандарт | ISO9001:2015, MNS 5834:2008 |
| Сертификат | ТГ№УБД0001631 |
| Рабочая температура окружающей среды | -50 ⁰ С...+50 ⁰ С |
| Относительная влажность | 0...95% |
| Температура воздуха в хранилище | -40 ⁰ С...+50 ⁰ С |