

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын гадна хангамжийн тоолууртай самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.D-G
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	400А
Гаргалга	4P 63А-30МА дифференциал автомат
Тоолуур	2-6 тоолуур суух боломжтой
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	25-35кА
Зузаан	512мм
Өргөн	955мм
Өндөр	1930мм
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С