

| | |
|---|--|
| Ерөнхий | |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Барилгын дотор хангамжийн давхарын тоолууртай самбар |
| Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл | ProCube |
| Бүтээгдэхүүний богино нэр | PC.WH-R |
| Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ | Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр |
| Оруулгын төрөл | Кабелийн оруулгатай |
| Гаргалгын төрөл | Кабелийн гаргалгатай |
| Ашиглах зориулалт | Суурин |
| Хамгаалалтын зэрэглэл | IP43 |
| Үзүүлэлт | |
| Сүлжээний фазын тоо | 3 фаз |
| Давтамж | 50hz |
| U хэвийн хүчдэл | 400/230В |
| I Нам хүчдэлийн хэвийн А | 16-125А |
| Гаргалга | PC.WH-R 30-100mA дифференциал автомат |
| Тоолуур | 2-6 тоолуур суух боломжтой |
| Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар | 4.5-10кА |
| Зузаан | Жааз-160мм Каркац-130мм |
| Өргөн | Жааз-950мм Каркац-860мм |
| Өндөр | Жааз-975мм Каркац-920мм |
| Нэмэлт | |
| Стандарт | ISO9001:2015, MNS 5834:2008 |
| Ашиглалтын орчны агаарын температур | -50*С...+50*С |
| Хадгалах орчны агаарын температур | -40*С...+50*С |