

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.WS
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP43
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-125А
P хэвийн чадал	9-72кВт
Гаргалгын P	54P
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-10кА
Урт	500мм
Өргөн	170мм
Өндөр	PC.WS54-720мм ,PC.WS54-K-795мм
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.WSH
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин далд
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP43
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-125А
P хэвийн чадал	9-72кВт
Гаргалгын P	54P
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-10кА
Урт	Жааз-500мм Каркац-447
Өргөн	PC.WS Жааз-30мм PC.WS Каркац-135мм
Өндөр	PC.WS54 Жааз-720мм, PC.WS54-К Жааз-795мм PC.WS54 Каркац-700мм, PC.WS54-К Каркац-775мм
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С