

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн ерөнхий хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.DL220
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Суурьлуулалтын төрөл	Шалан дээр
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Хаалганы төрөл	Шилэн / Төмөр
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-630А
P хэвийн чадал	40-400кВт
Эзлэх модул	42М
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	25-40кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB; MCCB
Зузаан	500мм
Өргөн	1150мм
Өндөр	1620мм, 1820мм, 2020мм, 2220мм
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1-3мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	2 цэгийн цоожлолт
Хаалга онгойх градус	180°
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГНэУБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С