

**БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС**  
онцлог шинж чанарууд

**ProCube.DM-160**  
Барилгын дотор хангамжийн  
хувиарлах самбар  
**400/230В – 16-250А**

<b>Ерөнхий</b>	Бүтээгдэхүүний төрөл Бүтээгдэхүүн хэсгийн төрөл Бүтээгдэхүүний богино нэр Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ Оруулгын төрөл Гаргалгын төрөл Суурьлуулатын төрөл Ашиглах зориулалт Хамгаалалтын зэрэглэл Хаалганы төрөл	Барилгын дотор хангамжийн хувиарлах самбар ProCube PC.DM-160 Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр Кабелийн оруулгатай Кабелийн гаргалгатай Шалан дээр Суурин IP54 Шилэн / Төмөр
<b>Үзүүлэлт</b>	Сүлжээний фазын тоо Давтамж U хэвийн хүчдэл I Нам хүчдэлийн хэвийн A P хэвийн чадал Эзлэх модул Isci богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар Автомат таслуурын төрөл Зузаан Өргөн Өндөр Жин Өнгө Материал Цоожны систем Хаалга онгойх градус	3-4 фаз 50hz 400/230В 16-250А 10-150кВт 32М 4.5-40кА MCB; MCCB Ил суух 275мм, 430мм, Далд суух 192мм Ил суух 650мм, Далд суух 654мм Ил суух 1650мм, Далд суух 1720мм ....кг RAL 9003 /сонголтоор/ 1-3мм цайрдсан ган лист 3 цэгийн цоожжолт 180°
<b>Нэмэлт</b>	Стандарт Сертификат Ашиглалтын орчны агаарын тэмператур Харьцаангуй чийгшил Хадгалах орчны агаарын температур	ISO9001:2015, MNS 5834:2008 ТГНӨУБД0001631 -50°C...+50°C 0...95% -40°C...+50°C