

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн хуваарилах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.DM-180
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Суурьлуулатын төрөл	Шалан дээр
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Хаалганы төрөл	Шилэн / Төмөр
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3-4 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-250А
P хэвийн чадал	10-150кВт
Эзлэх модуль	32М
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-40кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB; MCCB
Зузаан	Ил суух - 300мм, 430мм, Далд суух - 192мм
Өргөн	Ил суух - 650мм, Далд суух - 654мм
Өндөр	Ил суух - 1950мм, Далд суух - 1920мм
Жинкг
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1-3мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	3 цэгийн цоожлолт
Хаалга онгойх градус	180°
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГНЭУБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С