

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн хуваарилах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.DS54
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Суурьлуулатын төрөл	Хананд
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP42
Хаалганы төрөл	Төмөр
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3-4 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-125А
P хэвийн чадал	9-72кВт
Эзлэх P	18P, 36P, 54P
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-10кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB
Зузаан	Ил суух 170мм, Далд суух 135мм
Өргөн	Ил суух 500мм, Далд суух 500мм
Өндөр	Ил суух 800мм, Далд суух 720мм
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1-3мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	1 цэгийн цоожлолт
Хаалга онгойх градус	120°
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГНЭУБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С