

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор болон гадна хангамжийн хувиарлах самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.E-G-WC
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Суурьлуулалтын төрөл	Шалан дээр
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Хаалганы төрөл	Шилэн / Төмөр
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3/4 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-4000А
Iси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	25-66кА
Автомат таслуурын төрөл	MCCB
Зузаан	1080мм
Өргөн	600мм
Өндөр	2200мм
Жин	....кг
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1.5-2мм цайрдсан ган лист
Хаалга онгойх градус	180°
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГНѐУБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С