

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	ProCube
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	РС.Q
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн
Сүлжээнд холбогдох төрөл	Мухар
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин ба зөөврийн
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
Нам хүчдэлийн хэвийн кВ	0.4кВ
Нам хүчдэлийн хэвийн А	40А
Нам хүчдэлийн гаргалга	16А х 2, 32А х 6 (Автомат таслуур)
Хамгийн их агшимын гүйдэл	45А-60сек
Зузаан	800
Өргөн	775
Өндөр	1800-2000
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+60*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+60*С
Харьцангуй чийгшил	0...90%
Хөргөлтийн төрөл	Салхин