

Ерөнхий

Бүтээгдэхүүний төрөл	Зөөврийн 220-380В розеткатай хайрцааг
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.R-L
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр, ахуй
Оруулгын төрөл	Залгуур
Гаргалгын төрөл	Залгуур
Ашиглах зориулалт	Суурин ба зөөврийн
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP67

Үзүүлэлт

Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	230-400В
Гаргалга	220В розетка 6 ширхэг 380В розетка 4 ширхэг
Icu богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	10кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB
Зузаан	355мм
Өргөн	523мм
Өндөр	885мм
Жинкг
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1.5-2мм цайдасан ган лист
Цоожны систем	2 цэгийн цоожлолт
Хаалга онгойх градус	180°

Нэмэлт

Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГ№УБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50°С...+50°С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40°С...+50°С