

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Зөөврийн 220-380В розеткатай хайрцаг
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.RM
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр, ахуй
Оруулгын төрөл	Залгуур
Гаргалгын төрөл	Залгуур
Ашиглах зориулалт	Суурин ба зөөврийн
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	230-400В
Гаргалга	220В розетка 4 ширхэг 380В розетка 3 ширхэг
Иси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB
Зузаан	245мм
Өргөн	523мм
Өндөр	600мм
Жин	....кг
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1.5-2мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	2 цэгийн цоожлолт
Хаалга онгойх градус	180°
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГ№УБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50°С...+50°С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40°С...+50°С