

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Зөөврийн 220-380В розеткатай хайрцаг
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.SB-IL
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр, ахуй
Оруулгын төрөл	Залгуур
Гаргалгын төрөл	Залгуур
Ашиглах зориулалт	Суурин ба зөөврийн
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	230-400В
Гаргалга	220В розетка 6 ширхэг 380В розетка 4 ширхэг
Иси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	10кА
Автомат таслуурын төрөл	MCB
Зузаан	355мм
Өргөн	523мм
Өндөр	885мм
Жин	....кг
Өнгө	RAL 9003 /сонголт/
Материал	1.5-2мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	2 цэгийн цоожлолт
Хаалга онгойх градус	180°
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГ№УБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50°C...+50°C
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40°C...+50°C