

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн автомат сэлгэн таслуурын самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.W-AT400
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Суурьлуулатын төрөл	Хананд
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
Хаалганы төрөл	Төмөр
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	400А
Iси богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	50кА
Сэлгэн залгалтын хяналтын хүчдэл	220В
Сэлгэн залгалтын төрөл	Автомат/Гар
Зузаан	325мм
Өргөн	900мм
Өндөр	1300мм
Жинкг
Өнгө	RAL 9003 /сонголтоор/
Материал	1.5-2мм цайрдсан ган лист
Цоожны систем	3 цэгийн цоожлолт
Хаалга онгойх градус	180°
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Сертификат	ТГНзУБД0001631
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Харьцангуй чийгшил	0...95%
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С