

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	ProEnergy
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProEnergy.Z
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PE.Z-M
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Уул уурхай, Үйлдвэр
Сүлжээнд холбогдох төрөл	Дамжин
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нөхцөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Зөөврийн
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP54
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Хүчний трансформаторын кВА	250кВА
Өндөр хүчдэлийн хэвийн кВ	10(6)кВ
Өндөр хүчдэлийн хамгаалалтын төрөл	VIP40 маркын реле хамгаалалттай
Давтамж	50hz
Нам хүчдэлийн хэвийн кВ	0.4кВ
Нам хүчдэлийн хэвийн А	400А
Гүйдлийн трансформаторын коэффициент	400/5
Нам хүчдэлийн гаргалга	250А х 3 (автомат таслуур)
Хамгийн их агшимын гүйдэл	410А-60сек
Урт	3800
Өргөн	2000
Өндөр	2250
Жин	1100кг (трансформаторын жин ороогүй)
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	MNS 5643:2006 MNS 5644:2006 ОУЦТХ 62271-1:2007
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+60*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+60*С
Харьцангуй чийгшил	0...90%
Хөргөлтийн төрөл	Салхин