

Ерөнхий	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Айлын цахилгааны самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.W-H
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP34
Үзүүлэлт	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-125А
Гаргалгын Р	12-24Р
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-10кА
Зузаан	PC.W-H18 Жааз-105мм, Каркац-80мм
Өргөн	PC.W-H18 Жааз-430мм, 395мм
Өндөр	PC.W-H18 Жааз-230мм, Каркац-180мм
Нэмэлт	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С