

<b>Ерөнхий</b>	
Бүтээгдэхүүний төрөл	Барилгын дотор хангамжийн давхарын тоолууртай самбар
Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл	ProCube
Бүтээгдэхүүний богино нэр	PC.W-D
Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ	Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр
Оруулгын төрөл	Кабелийн оруулгатай
Гаргалгын төрөл	Кабелийн гаргалгатай
Ашиглах зориулалт	Суурин
Хамгаалалтын зэрэглэл	IP43
<b>Үзүүлэлт</b>	
Сүлжээний фазын тоо	3 фаз
Давтамж	50hz
U хэвийн хүчдэл	400/230В
I Нам хүчдэлийн хэвийн А	16-125А
Гаргалга	PC.W-MRD Ачаалал таслагч, 30-100mA дифференциал автомат
Тоолуур	2-6 тоолуур суух боломжтой
Ici богино залгааны таслах гүйдлийн хязгаар	4.5-10кА
Зузаан	Жааз-160мм Каркац-130мм
Өргөн	Жааз-950мм Каркац-860мм
Өндөр	Жааз-975мм Каркац-920мм
<b>Нэмэлт</b>	
Стандарт	ISO9001:2015, MNS 5834:2008
Ашиглалтын орчны агаарын температур	-50*С...+50*С
Хадгалах орчны агаарын температур	-40*С...+50*С