

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ерөнхий | |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Барилгын дотор хангамжийн автомат сэлгэн таслуурын самбар |
| Бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл | ProCube |
| Бүтээгдэхүүний богино нэр | PC.W-A |
| Бүтээгдэхүүний ашиглах хүрээ | Бүх төрлийн барилга байгууламж, үйлдвэр |
| Оруулгын төрөл | Кабелийн оруулгатай |
| Гаргалгын төрөл | Кабелийн гаргалгатай |
| Ашиглах зориулалт | Суурин |
| Хамгаалалтын зэрэглэл | IP42 |
| Үзүүлэлт | |
| Сүлжээний фазын тоо | 3 фаз |
| Давтамж | 50hz |
| U хэвийн хүчдэл | 400В |
| I Нам хүчдэлийн хэвийн А | 250А |
| Сэлгэн залгалтын хяналтын хүчдэл | 220В |
| Сэлгэн залгалтын төрөл | Автомат/Гар |
| Зузаан | PC.W-A250-275мм |
| Өргөн | PC.W-A250-800мм |
| Өндөр | PC.W-A250-1150мм |
| Нэмэлт | |
| Стандарт | ISO9001:2015, MNS 5834:2008 |
| Ашиглалтын орчны агаарын температур | -50*С...+50*С |
| Хадгалах орчны агаарын температур | -40*С...+50*С |