

# ЭЙР КОНДИЦИОНЕР (шаланд байрлах зориулалттай)



MIDEA Фирмийн шаланд суурилсан босоо загварын Эйр Кондиционер нь 40-150м<sup>2</sup> хүртэлх талбайг хөргөх, халаах, агаар цэвэршүүлэх, агаарын эргэлт хийх зориулалтаар ашиглагдана. Ахуйн болон гэр, оффис, гэх мэт өрөө тасалгааны хаана ч угсарч байршуулахад тохиромжтой. Энэхүү загвар нь Монгол орны цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалд нэн тохирсон нэмэлт халаагчтай хийгдсэн бөгөөд, өрөө тасалгааг богино хугацаанд бага зардлаар халаах давуу талтай.




## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Model/ Загвар	Capacity Хүчин чадал		Electric Parts Цахилгааны хэсэг		Performance Гүйцэтгэл				Net Dimension & Weight Цэвэр хэмжээ ба цэвэр жин		Applicable Area Санал болгох талбай					
	Cooling / Heating Хөргөх / Халаах		Voltage, Freq- uency, Phase Хүчдэл, Давтамж, Фаз	Power Input Хүчдэл орох	EER	COP	Air Flow Volume Агаарын урсгалын хэмжээ дотор	Noise Level Дуу чимээний түвшин	Дотор гадна	Net weight						
	Btu/h	HP							Cooling/ Heating /Хөргөх, халаах/ W	Btu/ W.h		W/W	m <sup>3</sup> /h	dB(A)	Indoor Outdoor	Цэвэр жин
															WxHxD	Indoor out- door Дотор гадна
MFPA-24ARN1	24500/27500+7200	3	220-240, 50, 1	2750/2500+2200	2.61	3.22	1100/900	in-47/43 out-60	in-500x315x1700 out-914x376x707	in-38.6/50 out-50/53.3	28-50					
MFJ2-48A RN1-RB6	42500/48000+12000	5	380-420, 50, 3	4900/5200+3500	2.54	2.71	1700/1480	in-52/49 out-64	in-550x418x1824 out-900x350x1170	in-55.8/70 out-97/107	56-90					
MFM-60ARN1	51200/60000+12000	7	380-420, 50, 3	6050/5300+3500	2.48	3.32	2250/1950	in-54/51 out-64	in-600x455x1934 out-900x350x1170	in-67/86 out-96/107	64-107					

## АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ:

### ХӨРГӨЛТИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ӨВӨЛ, ЗУНЫ АЖИЛЛАХ ГОРИМ

SPLIT - загварын ажиллагаа нь -5°C -с 48°C -ийн градуст тогтвортой ажилладаг.



ХӨРГӨХ ГОРИМ

SPLIT - загварын ажиллагаа нь -10°C -с 24°C -ийн градуст тогтвортой ажилладаг.



ХАЛААХ ГОРИМ

## ӨВӨРМӨЦ ОНЦЛОГ ФУНКЦУУД

**Дан чийгшилт бууруулагч**  
Чийгшилт бууруулагчийн горимд дангаар нь ажиглуулах боломжтой тул температурыг бууруулахгүйгээр өрөөний агаарын чийгшилтийг багасгадаг.

**Дуу чимээ багаарай агаарын урсгалын систем**  
Гадгалшиж буй агаарын урсгалын хэмжээ, гаргах чадлыг бууруулахгүйгээр том диаметртай хөндлөн урсгалын сэнс нь логор байрлах төхөөрөмжийн дуу чимээг сэнсний хурдаг бууруулах замаар багасгана.

**Өөрийгөө оношлох ажиллагаа**  
Төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа ямар нэгэн байдалд долохдоо, эд анги нь эвдэрч, гэйтсн тохиоллыг бичил компьютерийн тусламжтайгаар байна хянаж, төхөөрөмжийг автоматаар унтрааж, системийг хамгаалагч Төхөөрөмжийн хяналтын дэлгэц дээр алдааны болон хамгаалалтын зааваршилгааны кодиг харуулна.

**Холболт хийхэд хялбар**  
Оролт гаралтын блокийг тул дотор болон гадна байрлах төхөөрөмжийн кабелийн холболтыг хийхэд хялбар.

**Зэврэлтээс хамгаалагч гэр**  
Төхөөрөмжийн гэр буюу шүүгээ нь зэврэлтээс сайтар хамгаалагдсан.

**Хавдлаг хамгаалах хаалт**  
Тээвэрлэлтийн явцад хавдлагуудыг гадны нөлөө, ноцлогоос хамгаална. Цаашлаад хавдлаг доторх өндөр нягтралтай ус гаднагш дусах, гоожлоос сэргийлдэг.

2800w=1HP (HP-Hourse Power)

1w=3.42BTU/H (BTU-British Thermal Unit)



10-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 83/2  
77118081  
Вэб сайт: www.sinus-dochi.mn  
И-мэйл: contact@sinus-dochi.mn, sales@sinus-dochi.mn

