

# ЭЙР КОНДИЦИОНЕР (хоолойн зориулалттай)



MIDEA Фирмийн MTI загварын Эйр Кондиционер нь дүүжин таазны дээд талд далд байрлах зориулалттай. Агаарыг хөргөх, халаах, цэвэршүүлэх үүрэгтэй. Оффис, эмнэлэг, лаборатори, хурлын танхим, зочид буудал гэх мэт аль болох огцом дуу чимээ гаргахгүй, хүчтэй агаарын урсгал үүсгэхгүй орчинд тохиромжтой. Суурин удирдлагаар удирдагдана. Нэмэлт агаарын хоолой хийж төхөөрөмжтэй холбоно. Европ стандартыг хангасан бөгөөд ашиглалтын аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байгаль орчинд ээлтэй, хүний биед хоргүй давуу талтай бүтээгдэхүүн юм.



## ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

1w=3.42BTU/H (BTU-British Thermal Unit)


2800w=1HP (HP-Hourse Power)

Model/ Загвар	Capacity Хүчин чадал		Electric Parts Цахилгааны хэсэг		Performance Гүйцэтгэл			Net Dimension & Weight Цэвэр хэмжээ ба цэвэр жин		Applicable Area Санал болгох талбай	
	Cooling / Heating Хөргөх / Халаах		Voltage, Freq- uency, Phase Хүчдэл, Давтамж, Фаз	Power Input Хүчдэл орох	Ш С D	Air Flow Vol- ume Агаарын урсгалын хэмжээ дотор	Noise Level Дуу чимээний түвшин	Дотор гадна Indoor Outdoor	Net weight Цэвэр жин		
	Btu/h	KW									Cooling/ Heat- ing /Хөргөх, халаах/
			V~,Hz,Ph	W		m³/h	dB(A)	mm	kg		m²
MTI -24HRN1	24000	7.1(2.79-836)	220-240, 50, 1	2.19/1.00-3.01/ 2.09/1.00-3.01/	3.24	3.64	1400/1100/1000	45/43/41	in-920x635x270 out-845x360x607	28/31.5	28-47
MTI -48HRN1	48000	14.1/15.2	380-420, 50, 3	5200/4900	2.71	3.11	3010/2410/1940	36-49/64	in-1200x865x300 out-900x350x1170	47/81	56-93


## АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ:

ХӨРГӨЛТИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ӨВӨЛ,  
ЗУНЫ АЖИЛЛАХ ГОРИМ

SPLIT - загварын ажиллагаа нь - 5°C -с 48°C -ийн градуст тогтвортой ажилладаг.



SPLIT - загварын ажиллагаа нь - 10°C -с 24°C -ийн градуст тогтвортой ажилладаг.



## ӨВӨРМӨЦ ОНЦЛОГ ФУНКЦУУД

**Өөрийгөө оношлох ажвлагаа**  
Төлөөрөмжийн үйл ажиллагааг эхлэх өнгөнд байдал дотоод, эд анги нь мэдэрч, гэмтэй тохиолдлыг бичил компьютерийн тусламжтайгаар байнга хянаж, төлөөрөмжийг автоматгаар уусгана. системийг хамгаалагч Төлөөрөмжийн хянагч дүгнэлд үр ацмаар болон хамгаалалтын шаардлаганыг мэдэл харуулна.

**Дуу чимээ багатай агаарын урсгалын систем**  
Тэдгээрийг аж агаарын урсгалын хэмжээ, гаргах чадлыг бууруулж үйл эр том диаметрэй кондиционер системийг сууцны дотор байрлах төлөөрөмжийг дуу чимээг снсийн хурдныг бууруулах замаар багасгана.

**Мөнгөжүүлсэн ионт шүүлгүүр**  
Нано технологийн аргаар гаргаж авсан мөнгөжүүлсэн ионийг шууд түүний сууцны агснээр бактериийг доош буушиг устгаж, элементүүдийг нь шингэх замаар бактериийг устгаж, маш бага нягтшилтайгаар ид хэргүй болгох үйлчилгээтэй.

**Алгаар өнгөлсөн уур шатагч**  
Устай харьцангуй үлчлэх чадвартай алтаар өнгөлсөн уур шатагч нь гэжтэй шатагчид аялалтаар хурдаснараа хамгаалж үйл ажиллагааг сааруураг. Ид хөндий өнгөж чадаргай болсныг нөлөөнөө сэрхийлэн уур шатагчийг алтаар өнгөлсөн нь давсаргаж агаар, босоо боов бусад ид хэргүй чанартай элементүүдийн нөлөөг тэсвэрч чадаргай болгоно.

**Дав чийгшилт бууруулагч**  
Чийгшилт бууруулагчийн горилд ажиллаж нь ажиллуулах боломжтой тул температурын бууруулагчийг өр өрөнийг агаарын чийгшилтийг багасгаж, даг.

**Холбо, эхний хэл хялбар**  
Эрхэлт гаднын блокийг тул дотоод блоком гэдэг байрлах төлөөрөмжийн кабелийг мэдлэгтэй хийхэд хялбар.

**Хангалт хамгаалах хяналт**  
Гүйцэтгэлийн хяналт хэвсгүүдэд гадны нөлөө, ноцтойг хамгаалах. Илчилдэг хэвсгүүд дотор өндөр нягтралтай ус гадны дуусаж, гоожиноос сэргийлдэг.

**Цэвэрлэх хялбар нүүр**  
Дотор байрлах төлөөрөмжийн нүүрний хэсгийг цэвэрлэхийн тулд салгах ахмад хялбар.

**Зэрвэлтээ хамгаалагч гэр**  
Төлөөрөмжийн гэр буюу шүүлтүүр нь тэврэгтэй салбар хамгаалагч.



📍 Хаяг: 10-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 83/2

📞 Утас: 77118081

🌐 Вэб сайт: www.sinus-dochi.mn

📧 И-мэйл: contact@sinus-dochi.mn, sales@sinus-dochi.mn

