Общество с ограниченной ответственностью
НПО «Органик-Прогресс»

Юридический адрес: 606037, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Самохвалова, дом 6Е, офис 17. Адрес места производства: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, территория Восточная промзона. Телефон: +7(831)410-86-45, факс. +7(831)410-86-45

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА». Россия,249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57. государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21НТ47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 01
Жидкость тормозная DOT-4
(Дзержинский Дот-4)
ТУ 2451-005-55093158-01

Код ОКП: 24 5150
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ44.05014 по 14.08.2020 г.
Дата изготовления: 15.01.2020 г.
Номер партии: 01/20
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 15.01.2020 г., ГОСТ 2517-2012
Масса партии: 20000 кг
Дата проведения испытаний: 15.01.2020 г.
Дата оформления паспорта: 15.01.2020 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по ТУ 2451-005-55093158-01	Фактические показатели
1 Внешний вид	П. 4.2 ТУ 2451-005-55093158-01	-	Прозрачная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей.	Соответствует
2 Вязкость кинематическая, мм²/с, при температуре 100 °С минус 40 °С	ГОСТ 33	-	Не менее 1,5 Не более 1800	2,097 1800
3 Низкотемпературные свойства: внешний вид после выдержки при температуре: * - минус 40 °С в течении (144±4) час. - минус 50 °С в течении (6,0±0,5) час	П. 4.3 ТУ 55093158-01	-	Прозрачная жидкость без расслоения и осадка.	 Соответствует Соответствует
4 Температура кипения жидкости, °С: -сухой -увлажненной	П. 4.4 ТУ 2451-005-55093158-01	Не ниже 115	Не ниже 230 Не ниже 155	246 155
5 Показатели активности ионов водорода (pH), ед. pH	П. 4.5 ТУ 2451-005-55093158-01	6,0-10,0	7,0-10,0	9,16
6 Взаимодействие с металлами, мг/см²*сутки: - белая жесть ** ГОСТ 13345 - сталь 08Ю** по ГОСТ 9145 - чугун СЧ 24-44** по ГОСТ 1412 - латунь Л63** по ГОСТ 2208 - медь М1 или М3** по ГОСТ 859 - алюминий АК4** по ОСТ 4784	П. 4.6 ТУ 2451-005-55093158-01	-	 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,4 Не более 0,4 Не более 0,1	 0,03 0,05 0,14 0,06 0,04 0,01
7 Воздействие на резину, об.%, марка 51-1524** при 70°С в течение 72 час.	П. 4.7 ТУ 2451-005-55093158-01	-	0-10	6,0
8 Стабильность при высокой температуре, °С	П. 4.8 ТУ 2451-005-55093158-01	-	Не более 3,0	2,8
9 Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370	Не более 0,03	Не более 0,03	Отсутствие

Примечание. * - показатель определяется при постановке продукции на производство, каждая десятая партия и по согласованию с заказчиком.
**- показатель определяется при постановке продукции на производство, каждая десятая партия и по согласованию с заказчиком. Марки металлов и резины могут быть изменены по согласованию с заказчиком.
Заключение: [illegible] требованиям ТР ТС 030/2012, ТУ 2451-005-55093158-01
Предназначена [illegible] тормозов и сцеплений автотранспорта, в инструкции по эксплуатации которых рекомендовано применение тормозной жидкости класса DOT 4.
Тормозная жидкость [illegible] помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не выше 30°С.
Гарантийный [illegible] – 5 года со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе.

М.п. "Органик – Прогресс" г. Дзержинск Нижегородская обл.

Контролер ОТК _____ Д.И. Сахарова

ЭКОМ ЕСОМ